

Добрый день !

Предлагаем вашему вниманию:

ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ LGCE E660FL (РЕЗИНОВАЯ ГУСЕНИЦА, ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ (X3))

ПОЧЕМУ РУСБИЗНЕСАВТО?



3S

ПРОДАЖА
СЕРВИС
ЗАПЧАСТИ



БОЛЕЕ 70

ФИЛИАЛОВ
И БОЛЕЕ 2400
СОТРУДНИКОВ



16 СТО

КРУПНАЯ
СЕТЬ ПО ВСЕЙ
РОССИИ



> 250

ВЫЕЗДНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ
БРИГАД



TRADE-IN

ВЫКУП В СЧЕТ
СТОИМОСТИ
ТЕХНИКИ



Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на www.rbauto.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	4TNV98-EXSLGC
Объем ковша, м³	0,21
Длина стрелы, мм	3030
Максимальная сила копания, кН	45
Тип управления	Пилотный
Общая длина, мм	5930
Общая высота, мм	2620
Ширина по верхней части, мм.	1800
Высота по кабине, мм.	2620
Клиренс до противовеса, мм.	730
Колея, мм.	1540
Минимальный клиренс, мм.	360
Высота по сложенной стреле, мм.	2321,5
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч	4.8/2.4
Максимальный радиус копания, мм.	5990

Рабочий вес, кг	6050
Длина рукояти, мм	1540
Эксплуатационная масса, кг.	6050
Тип	Сдвоенный насос
Мощность, л.с. при об. в мин.	53/2200
Общая ширина, мм	1960
Максимальная глубина копания, мм	3846
Габаритная ширина, мм.	1960
Радиус поворота по противовесу, мм.	1670
Длина опорной поверхности, мм.	1990
Ширина гусеницы, мм.	400
Габаритная длина, мм.	5930
Скорость вращения башни, об./мин.	11.5
Удельное давление на грунт, кПа	32
Максимальная глубина копания, мм.	3846

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗА ЕДИНИЦУ)

5 550 000 руб.

в том числе
НДС 20%

КОЛИЧЕСТВО: 1 ед.

НАЛИЧИЕ:
г. Благовещенск

СРОК ДЕЙСТВИЯ

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия и цены действительны 3 рабочих дня

Цена указана с учетом стоимости доставки, гидромолота и квик каплера

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы готовы предложить Вам выгодные условия по лизингу с ведущими лизинговыми компаниями РФ

ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
36 месяцев или 6 000 мото/ч

32 ГОДА

НА АВТОМОБИЛЬНОМ
РЫНКЕ
РОССИИ

317 760

ПРОДАНО
ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

2 463

КОЛИЧЕСТВО
ТЕХНИКИ
НА СКЛАДЕ

394 793

КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ

Александр Сидоров

Менеджер по продажам

Моб. тел.: 89264624192

Тел.: 89141832889

E-mail: sidorov.a@rbauto.ru

г. Хабаровск, ул. Трёхгорная, д. 131



08.04.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота копания, мм.	5743,5
Минимальный радиус поворота, мм.	1670
Номинальная мощность, л.с./кВ	53/39
Объем двигателя, л.	3319
Максимальный крутящий момент, Нм	208,6
Количество ведущих катков	1
Тип тормоза	Многодисковый мокрого типа
Максимальный гидросток, л./м.	137
Модель основного насоса	Hengli HP3V80
Цилиндр стрелы, мм.	105×60×725
Цилиндр ковша, мм.	80×50×660
Гидравлическая система, л.	137
Редуктор поворота, л.	1.2
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Китай
Максимальная глубина копания, мм.	3846
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	Экскаватор гусеничный
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ	Linyi Lingong Heavy Industry Machinery Co., Ltd
Код ТН ВЭД	8429521009, Гусеничные экскаваторы полноповоротные, прочие

Максимальная высота выгрузки, мм.	4163
Производитель	Yanmar
Номинальные обороты, об./мин.	2200
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм.	98×110
Экологический стандарт	GB 20891-2014 China III emission
Количество опорных катков	5
Тормоз поворотной части	Многодисковый мокрого типа
Рабочее давление, МПа	21
Модель основного клапана	Hengli HVSE-12-08
Цилиндр рукояти, мм.	90×55×816
Топливный бак, л.	135
Двигатель, л.	12
Редуктор движения, л.	2×1.3
Страна производства	Китай
Максимальная длина копания, мм	5990
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ	E660FL
Ширина гусеничной ленты (мм), Авито	400
Прослеживаемый товар	Да

БУЛЬДОЗЕРЫ ZOOMLION ТЕПЕРЬ В РУСБИЗНЕСАВТО!



Александр Сидоров
 Менеджер по продажам
 Моб. тел.: 89264624192
 Тел.: 89141832889
 E-mail: sidorov.a@rbauto.ru
 г. Хабаровск, ул. Трёхгорная, д. 131

