

# ООО "ОРИОН СПЕЦ ТРАК"

ИНН/КПП 2543178600 ОГРН 1232500024602

690002, Приморский край, г. ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ ОКЕАНСКИЙ, Д. 149, КВ. 37 E-mail: stytskov@mail.ru тел. 89147112776

---

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО "ОРИОН СПЕЦ ТРАК" Предлагаем Вам рассмотреть вариант поставки автомобильной техники на следующих условиях:

**- Автовышка GK27S на Шасси Isuzu Elf (JIANGXI)**



\*Фото является примером готовой продукции и носит ознакомительный характер.

- Стоимость – 8 550 000 рублей с НДС.
- ЭПТС в наличии статус действующий
- Место поставки – г. Уссурийск, ул. Горького д.41
- Условия оплаты: предоплата в размере 100%.
- Доставка клиенту – по договоренности.

## Технические характеристики шасси ISUZU ELF

Комплектация и цена	
Коммерческое наименование	ISUZU ELF
Модификация	EC5
Основное	
Категория	N2
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед
Кол-во рядов	1
Кол-во мест для сидений	3
Кабина	
Кондиционер	+
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом <sup>1</sup>	- / +
Электропривод стеклоподъемников	+
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида	-
Подогрев боковых зеркал	+
Передние противотуманные фары	+
Светодиодные дневные ходовые огни	+
Линзованные фары головного света	-
Центральный замок	+
Потолочная полка над козырьком водителя	+
Потолочная полка над козырьком пассажира <sup>1</sup>	-
Круиз-контроль	+
ЭРА-ГЛОНАСС	+
Массы, (кг)	
Полная масса транспортного средства, кг <sup>2</sup>	5995
Снаряженная масса шасси, кг	5800
Грузоподъемность шасси, кг <sup>3</sup>	200/ 2 человека
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2175
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	3820
Габаритные размеры, (мм)	
Длина, мм <sup>4</sup>	6160
Ширина, мм <sup>5</sup>	2320
Высота, мм <sup>6</sup>	3120
Колесная база, мм	3360

Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм	
Колея передних колес, мм	1565
Колея задних колес, мм	1508
<b>Двигатель</b>	
Модель	JE493ZLQ6K
Экологический класс	Евро-5
Достижение уровня экологичности	Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue
Топливный фильтр (с подогревом)	+
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд
Объем, (см <sup>3</sup> )	2499
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	93(126) / 2300
Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин)	350 / 1300-1700
<b>Трансмиссия</b>	
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная
Модель	Getrag 5 TM
Сцепление	
	<p>Тип Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель</p> <p>Тормозная система</p> <p>Тип Гидравлическая , двухконтурная</p> <p>Передние тормоза Барабанные</p> <p>Задние тормоза Барабанные</p> <p>ABS / ESC / ASR + / + / -</p> <p>Стояночный тормоз</p>

<b>Топливный бак</b>		
Емкость, (л)		100
<b>Подвеска</b>		
Передняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во рессор	5+2
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
<b>Шины</b>		
Передние		7.00R16
Задние		7.00R16
<b>Другие характеристики</b>		
Максимальная скорость, (км/ч)		100
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)		30,0
Напряжение бортовой сети, (В)		
<b>Кузовное пространство</b>		
Автовышка GK27S:		27 м
		<a href="http://www.jiangxi-isuzu.ru/">http://www.jiangxi-isuzu.ru/</a>



Фото:







## Описание Автовышки GK27S:

Установка	Chusheng GK27S
Год выпуска	2023
Модель	CSC 5060JGKJW6S
Рабочая платформа	1800*710*1200 мм
Поворотное устройство	Непрерывное вращение на 360 градусов
Рабочая высота (максимальная высота)	27 м
Рабочий диапазон на максимальной высоте	3 м
Размах аутригеров (гориз)	4350 мм
Размах аутригеров (верт)	4050 мм
Аутригер	Передний V тип, задний H тип, индивидуально регулируемые
Стрела	Пяти секционная шестигранная стрела
Телескопическая конструкция стрелы	Масляный цилиндр, трос
Метод работы	Дистанционное/ электрический блок управления/ручное управление
Аварийная операция	Автоматический аварийный режим
Система выравнивания	Гидростатическое самовыравнивание
Крепление на шасси:	Осуществляется на кронштейнах и дополнительно в районе задней оси и сзади противосдвиговыми пластинами на болтовом соединении,
Освещение	Дополнительное в корзине
Крылья и брызговики	Пластиковые крылья с брызговиками.

GKS27作业范围图

